

DUNDI LED

Sospensione industriale a LED per l'illuminazione di capannoni e di aree commerciali IP65D.

IP65D LED industrial suspension fitting for lighting warehouses and commercial areas.

Suspension industrielle LED IP65D pour l'éclairage des entrepôts et des zones commerciales.

Luminaria suspendida industrial LED IP65D para la iluminación de almacenes y áreas comerciales.



A RICHIESTA | ON REQUEST

IT

Corpo in lamiera d'alluminio tornito in lastra, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Vetro temperato trasparente anti-shock termico, fissato tramite anello in lamiera zincata con maniglia di apertura e blocco di sicurezza. Guarnizione in silicone. Pressacavo completo di cavo uscente. Riflettore in alluminio tornito 99,85%, ossidato e brillantato anodicamente per un elevato rendimento luminoso. Sistema di fissaggio a sospensione con gancio in acciaio zincato. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per applicazioni all'esterno. Alimentazione elettronica ON/OFF. A richiesta: DALI (dimmerabile DALI).

FR

Corps en aluminium embouti, peint avec des poudres époxy après phosphatation. Verre trempé transparent, thermique et anti-choc. Anneau de fixation en tôle galvanisée avec poignée d'ouverture et verrou de sécurité. Joint en silicone. Presse-étoupe avec câble de sortie inclus. Réflecteur en aluminium embouti, oxydé à 99,85 %, anodisé et poli pour une haute efficacité lumineuse. Système de suspension avec crochet en acier galvanisé. Source lumineuse LED. Émission de lumière directe. Non adapté à une utilisation en extérieur. Driver électronique intégré ON/OFF. Sur demande : version dimmable DALI (code DL).

EN

Spun sheet aluminium body painted with epoxy powders after phosphating. Tempered transparent thermal anti-shock glass. Galvanized plate fixing ring with opening handle and safety lock. Silicon gasket. Cable gland complete with outgoing cable. Spun aluminium reflector 99,85% oxidized, anodized and polished for a high luminous efficiency. Suspension mounting system with galvanized steel hook. LED light source. Direct light emission. Not suitable for outdoor application. Built-in electronic driver ON/OFF. On request: dimmable DALI (code DL).

ES


Cuerpo de aluminio embutido, pintado con polvos epoxi tras fosfatado. Vidrio templado transparente, térmico y a prueba de golpes. Anillo de fijación de chapa galvanizada con asa de apertura y cierre de seguridad. Junta de silicona. Prensaestopa con cable de salida incluido. Reflector de aluminio embutido, oxidado al 99,85 %, anodizado y pulido para una alta eficiencia luminosa. Sistema de suspensión con gancho de acero galvanizado. Fuente de luz LED. Emisión de luz directa. No apto para uso en exteriores. Driver electrónico integrado ON/OFF. Bajo pedido: versión regulable DALI (código DL).

DUNDI LED



DUNDI LED

Lumen LED*	W LED**	lm Out***	W Out	lm/W Out	Codice Code	K	Alimentazione Power Supply	Colore Colour
10500	55	8280	59	140	DN441L65	W: 3.000	— : ON/OFF	02 nero black
10500	77	11250	82,5	136	DN441L85	N: 4.000	A RICHIESTA ON REQUEST	
						C: 6.000	DL: DALI PD: PUSH DIM	



Dimensioni disponibili / Available dimensions:
Ø500mm x H 480mm

Accessori vetro di protezione

TEMPERATURA AMBIENTE MIN E MAX | MIN AND MAX ROOM TEMPERATURE: (-20° +40°)

* Lumen nominali LED max a 25° | Nominal lumen at max 25°

** Potenza dei LED | LED power

*** Flusso totale in uscita dall'apparecchio a temperatura di lavoro (Ta 25° - 4.000 K) | Total lighting fitting flux output at working temperature (Ta 25° - 4.000 K) | (3.000 K -8%)

A RICHIESTA / ON REQUEST

- Griglia di protezione | Protection grid
- Vetro sabbia | Sandblasted glass

